



Okulary korekcyjno-ochronne uvex
Modele ramek 2022

W poniższych modelach ramek **plastikowych** uvex istnieje możliwość osadzenia soczewek wykonanych z:

- PC (poliwęglan utwardzony)
- HG (szkło hartowane)
- CR 39 (tworzywo)
- CR 39 HI 1,6 oraz 1,67 (indeksowane soczewki z tworzywa dla wad wzroku pow. +/- 4 dpt. lub pow. +/- 6 dpt.)
- TRIVEX

Soczewki jednoogniskowe:

W zależności od materiału osadzamy soczewki dla poniższych wad:

- | | |
|-----------------|---|
| • PC | od +9,50 do -12,0 dpt. / max. cyl. +/- 8,0 dpt. |
| • HG | od +7,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • CR 39 | od +10,00 do -10,00 dpt. / max. cyl. +/- 8,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,6 | od +12,00 do -13,00 dpt. / max. cyl. +/- 8,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,67 | od +13,00 do -14,50 dpt. / max. cyl. +/- 8,0 dpt. |
| • TRIVEX | od +8,00 do -11,00 dpt. / max. cyl. +/- 7,0 dpt. |

Soczewki dwuogniskowe:

W zależności od materiału osadzamy soczewki dla poniższych wad:

- | | |
|-----------------|--|
| • PC | od +10,00 do -10,0 dpt. / max. cyl. +/- 6,0 dpt. |
| • HG | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • CR 39 | od +7,00 do -8,00 dpt. / max. cyl. +/- 6,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,6 | od +8,50 do -10,50 dpt. / max. cyl. +/- 8,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,67 | nie dotyczy |
| • TRIVEX | nie dotyczy |

Soczewki progresywne:

W zależności od materiału osadzamy soczewki dla poniższych wad:

- | | |
|-----------------|---|
| • PC | od +9,50 do -10,0 dpt. / max. cyl. +/- 6,0 dpt. |
| • HG | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • CR 39 | od +6,00 do -10,00 dpt. / max. cyl. +/- 6,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,6 | od +9,50 do -12,00 dpt. / max. cyl. +/- 6,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,67 | od +10,00 do -12,00 dpt. / max. cyl. +/- 6,0 dpt. |
| • TRIVEX | od +6,00 do -13,00 dpt. / max. cyl. +/- 6,0 dpt. |



uvex 5502 - 9134 meteor

- sportowe, plastikowe oprawki,
- ściśle dopasowane,
- mostek o anatomicznym kształcie,
- osłony boczne oraz ochrona górnej krawędzi oczu wbudowane w oprawkę,
- kształt oprawek zapewnia ochronę przed cząstkami unoszącymi się do góry,
- czterostopniowa regulacja zauszników,
- regulowane końcówki zauszników Softform, zapewniają komfortowe dopasowanie

Art. nr	6108.215
Nr ref.	5502 1725 56/15
Soczewki	56 mm
Szerokość noska	15 mm
Kolor	szary
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE



► Dostępne dwa rozmiary ramek

uvex 5503

- plastikowe oprawki,
- ściśle dopasowane, ochrona oczu wbudowana w osłony boczne,
- soczewki o klasycznym kształcie,
- mostek o anatomicznym kształcie,
- przezroczyste osłony boczne

Art. nr	6109.203 (szersza)	6109.2019 (węższa)	6109.204
Nr ref.	5503 1300 54/17	5503 1300 50/17	5503 7415 54/17
Soczewki	54 mm	50 mm	54 mm
Szerokość noska	17 mm	17 mm	17 mm
Kolor	antracytowy	antracytowy	zielony/szary
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE		



uvex 5504

- plastikowe oprawki z owalnymi soczewkami,
- mostek o anatomicznym kształcie,
- przezroczyste osłony boczne,
- ochrona oczu wbudowana w osłony boczne



Metalowe zauszniki z zawiasami sprężynowymi

Art. nr	6109.206	6109.207
Nr ref.	5504 1300 55/20	5504 1525 55/20
Soczewki	55 mm	55 mm
Szerokość noska	20 mm	20 mm
Kolor	antracytowy	szary/półprzezroczysty
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE	

uvex 5506

- komfortowa oprawka plastikowa,
- mostek o anatomicznym kształcie,
- osłony boczne oraz ochrona górnej krawędzi oczu wbudowane w oprawę



Art. nr	6109.210
Nr ref.	5506 1725 56/18
Soczewki	56 mm
Szerokość noska	18 mm
Kolor	jasnoszary półprzezroczysty
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE

W poniższych modelach ramek **plastikowych** uvex istnieje możliwość osadzenia soczewek wykonanych z:

- PC (poliwęglan utwardzony)
- CR 39 (tworzywo)
- CR 39 HI 1,6 oraz 1,67 (indeksowane soczewki z tworzywa)
- TRIVEX

Soczewki jednoogniskowe:

W zależności od materiału osadzamy soczewki dla poniższych wad:

- | | |
|-----------------|---|
| • PC | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • CR 39 | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,6 | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,67 | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • TRIVEX | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |

Soczewki dwuogniskowe:

W zależności od materiału osadzamy soczewki dla poniższych wad:

- | | |
|-----------------|---|
| • PC | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • CR 39 | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,6 | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,67 | nie dotyczy |
| • TRIVEX | nie dotyczy |

Soczewki progresywne:

W zależności od materiału osadzamy soczewki dla poniższych wad:

- | | |
|-----------------|---|
| • PC | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • CR 39 | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,6 | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,67 | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • TRIVEX | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |



► Dostępne dwa rozmiary ramek



► Dostępne dwa rozmiary ramek

uvex 5505

Niezerównany komfort użytkowania uzyskany dzięki prostej i lekkiej oprawce plastikowej. Osłony boczne oraz ochrona górnej krawędzi oczu wbudowane w oprawkę zapewniają wyjątkowo szczelne dopasowanie. Indywidualnie regulowana długość oraz kąt pochylenia zauszników uzupełniają koncepcję komfortowej ramki.

- ściśle dopasowane oprawki plastikowe
- mostek o anatomicznym kształcie
- przezroczyste osłony boczne – ochrona górnej krawędzi oczu wbudowana w obudowę
- kształt oprawek zapewnia ochronę przed cząstkami unoszącymi się do góry
- regulowane końcówki zauszników Softform

Art. nr	6109.209 (szersza)	6109.208 (węższa)	6109.215 (szersza)	6109.214 (węższa)
Nr ref.	5505 2900 57/19	5505 2900 55/19	5505 2126 57/19	5505 2126 55/19
Soczewki	57 mm	55 mm	57 mm	55 mm
Szerokość noska	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Kolor	przezroczysty	przezroczysty	matowy	matowy
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE			

W połączeniu z uszczelką (dwa rozmiary 55mm lub 57 mm – montaż za pomocą kliknięcia), okulary ochronne 5505 zapewniają maksymalną ochronę i wykazują zgodność z pkt. 7.2.4. „Ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczy” normy EN 166.





uvex 5514

- plastikowe oprawki o sportowym designie,
- ściśle dopasowane,
- osłony boczne oraz ochrona górnej krawędzi oczu wbudowane w oprawkę,
- mostek o anatomicznym kształcie,
- elastyczne końcówki zauszników soft-form, zapewniają komfortowe dopasowanie

Art. nr	6109.225	6109.226
Nr ref.	5514 1033 52/18	5514 1045 52/18
Soczewki	52 mm	52 mm
Szerokość noska	18 mm	18 mm
Kolor	czarno-niebieskie	czarno-czerwone
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE	



uvex 5518

- sportowe, plastikowe oprawki,
- atrakcyjne, trwałe, ściśle dopasowane,
- wolne od metali,
- komfortowe zauszniki - technologia uvex duo,
- mostek o anatomicznym kształcie

Art. nr	6109.230	6109.231	6109.234
Nr ref.	5518 1341 57/20	5518 5074 57/20	5518 1333 54/22
Soczewki	57 mm	57 mm	57 mm
Szerokość noska	20 mm	20 mm	20 mm
Kolor	antracytowo-czerwony	antracytowo-zielony	antracytowo-niebieski
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE		



uvex RX cd 5520

- nowoczesne oprawki z tworzywa sztucznego w modnym kolorze
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu noskowi
- przezroczyste obramowanie szybek zapewniające nieograniczoną widoczność
- zauszniki uvex Comfort Slider umożliwiają dopasowywanie długości i nachylenia zauszników okularów do indywidualnych potrzeb
- opcjonalnie można używać okularów bez zauszników uvex Comfort Slider
- nie zawierają elementów metalowych

Art. nr	6109.236
Nr ref.	5520 1333 54/18
Soczewki	54 mm
Szerokość noska	18 mm
Kolor	antracytowy, jasny szary, niebieski
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE

AKCESORIA DO OKULARÓW	uvex Comfort Slider – nr art. 9958.024 uvex mini LED light – nr art. 9999.100 opaska na głowę (gumka) uvex x-fit pro – nr art. 9958.023
------------------------------	---

► Dostępne dwa rozmiary ramek



uvex 5505 flip-up

- szczelnie dopasowana plastikowa ramka
- anatomiczny kształt noska
- ochraniacze boczne oraz osłona łuku brwiowego wbudowane w oprawę
- oprawa oraz osłony boczne w pełnym kolorze
- szybki spawalnicze typu flip-up zapewniające poziom 5 certyfikacji ochrony spawalniczej
- nowa technologia filtra z szarymi szybkami zapewnia niezawodną ochronę przed promieniowaniem UV oraz podczerwonym, a także doskonałą rozpoznawalność kolorów

Art. nr	6109.235 (szersza)	6109.218 (węższa)
Nr ref.	5505 9905 57/19	5505 9905 55/19
Soczewki	57 mm	55 mm
Szerokość noska	19 mm	19 mm
Kolor	czarno-zielony	czarno-zielony
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE	
Dodatkowe szybki	PC szare, osłona spawalnicza 5 w standardzie uvex infradur PLUS; dostępne również osłony: 1,7, 3, 4 oraz 6	



uvex RX cd 5522

- nowoczesne plastikowe oprawki o wytrzymałej konstrukcji
- przezroczyste oprawki wokół szybek zapewniające nieograniczoną widoczność
- otwory wentylacyjne u góry i po bokach
- miękkie, regulowane noski
- sportowe zauszniki z twardych i miękkich komponentów zapewniające wygodę i zabezpieczenie przed ześlizgiwaniem
- miękkie, regulowane zakończenia zauszników z metalową wkładką

Art. nr 6109.250

Nr ref. 5522 2533 58/15

Soczewki 58 mm

Szerokość noska 15 mm

Kolor transparentny szary, niebieski

Normy Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE

AKCESORIA DO OKULARÓW uvex RX cd 5522 tight-fit-kit – nr art. 6118.018 (oznaczenie: W 166 3F CE)



W poniższych modelach ramek metalowych oraz tytanowych uvex istnieje możliwość osadzenia soczewek wykonanych z:

- PC (poliwęglan utwardzony)
- HG (szkło hartowane)
- CR 39 (tworzywo)
- CR 39 HI 1,6 oraz 1,67 (indeksowane soczewki z tworzywa dla wad wzroku pow. +/- 4 dpt. lub pow. +/- 6 dpt.)
- TRIVEX

Soczewki jednoogniskowe:

W zależności od materiału osadzamy soczewki dla poniższych wad:

- | | |
|-----------------|---|
| • PC | od +9,50 do -12,0 dpt. / max. cyl. +/- 8,0 dpt. |
| • HG | od +7,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • CR 39 | od +10,00 do -10,00 dpt. / max. cyl. +/- 8,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,6 | od +12,00 do -13,00 dpt. / max. cyl. +/- 8,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,67 | od +13,00 do -14,50 dpt. / max. cyl. +/- 8,0 dpt. |
| • TRIVEX | od +8,00 do -11,00 dpt. / max. cyl. +/- 7,0 dpt. |

Soczewki dwuogniskowe:

W zależności od materiału osadzamy soczewki dla poniższych wad:

- | | |
|-----------------|--|
| • PC | od +10,00 do -10,0 dpt. / max. cyl. +/- 6,0 dpt. |
| • HG | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • CR 39 | od +7,00 do -8,00 dpt. / max. cyl. +/- 6,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,6 | od +8,50 do -10,50 dpt. / max. cyl. +/- 8,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,67 | nie dotyczy |
| • TRIVEX | nie dotyczy |

Soczewki progresywne:

W zależności od materiału osadzamy soczewki dla poniższych wad:

- | | |
|-----------------|---|
| • PC | od +9,50 do -10,0 dpt. / max. cyl. +/- 6,0 dpt. |
| • HG | od +6,00 do -6,00 dpt. / max. cyl. +/- 4,0 dpt. |
| • CR 39 | od +6,00 do -10,00 dpt. / max. cyl. +/- 6,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,6 | od +9,50 do -12,00 dpt. / max. cyl. +/- 6,0 dpt. |
| • CR 39 HI 1,67 | od +10,00 do -12,00 dpt. / max. cyl. +/- 6,0 dpt. |
| • TRIVEX | od +6,00 do -13,00 dpt. / max. cyl. +/- 6,0 dpt. |

► Dostępne dwa rozmiary ramek

uvex 5108 · 9155 mercury

- cienka oprawka metalowa
- regulowany mostek o anatomicznym kształcie
- przezroczyste osłony boczne mocowane na śrubach
- końcówki zauszników TPE z łatwą regulacją



Art. nr	6109.113 (szersza)	6109.112 (węższa)
Nr ref.	5108 56/19	5108 54/19
Soczewki	56 mm	54 mm
Szerokość noska	19 mm	19 mm
Kolor	niebieski	niebieski
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE	

► Dostępne dwa rozmiary ramek

uvex 5102 · 9256 pilot

- modna ramka metalowa w lotniczym stylu
- regulowany mostek o anatomicznym kształcie
- przezroczyste osłony boczne mocowane na śrubach
- końcówki zauszników TPE z łatwą regulacją



Art. nr	6109.101 (szersza)	6109.100 (węższa)
Nr ref.	5102 53/20	5102 51/20
Soczewki	53 mm	51 mm
Szerokość noska	20 mm	20 mm
Kolor	spізowy matowy	spізowy matowy
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE	

► Dostępne dwa rozmiary ramek

uvex 5103

- klasyczna oprawka metalowa z podwójnym noskiem
- kształt anatomiczny, regulowane części miękkie noska
- przezroczyste osłony boczne mocowane na śrubach
- końcówki zauszników TPE z łatwą regulacją



Art. nr	6109.105 (szersza)	6109.104 (węższa)
Nr ref.	5103 55/17	5103 53/17
Soczewki	55 mm	53 mm
Szerokość noska	17 mm	17 mm
Kolor	spізowy matowy	spізowy matowy
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE	

► Dostępne dwa rozmiary ramek

uvex 5106 · 9254 greystar

- oprawka metalowa o klasycznej budowie
- regulowany mostek o anatomicznym kształcie
- przezroczyste osłony boczne mocowane na śrubach
- końcówki zauszników TPE z łatwą regulacją



Art. nr	6109.109 (szersza)	6109.108 (węższa)
Nr ref.	5106 52/20	5106 50/20
Soczewki	52 mm	50 mm
Szerokość noska	20 mm	20 mm
Kolor	spізowy matowy	spізowy matowy
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE	

uvex RX 5109

- metalowe oprawki o nowoczesnej, zaokrąglonej formie
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom i końcówkom zauszników



Art. nr	6109.114
Nr ref.	5109 6100 50/19
Soczewki	50 mm
Szerokość noska	19 mm
Kolor	złoty
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE

uvex RX 5110

- metalowe oprawki o tradycyjnej, kwadratowej formie
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom i końcówkom zauszników



Art. nr	6109.115
Nr ref.	5110 1300 55/17
Soczewki	55 mm
Szerokość noska	17 mm
Kolor	antracytowy
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE

**uvex RX 511**

- duże metalowe oprawki w stylu retro z podwójnym mostkiem
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom i końcówkom zauszników

Art. nr	6109.116
Nr ref.	5111 1800 57/19
Soczewki	57 mm
Szerokość noska	19 mm
Kolor	srebrny
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE

uvex RX ti 5900

- oprawki tytanowe z owalnymi soczewkami
- lekkie, hipoalergiczne, odporne na korozję
- kształt anatomiczny, regulowane części miękkie noska
- przezroczyste osłony boczne mocowane na śrubach
- końcówki zauszników TPE z łatwą regulacją



Art. nr	6109.400
Nr ref.	5900 1600 49/20
Soczewki	49 mm
Szerokość noska	20 mm
Kolor	tytanowy niebieski
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE

uvex RX ti 5901

- oprawki tytanowe z owalnymi soczewkami
- lekkie, hipoalergiczne, odporne na korozję
- kształt anatomiczny, regulowane części miękkie noska
- przezroczyste osłony boczne mocowane na śrubach
- końcówki zauszników TPE z łatwą regulacją



Art. nr	6109.401
Nr ref.	5901 1600 50/20
Soczewki	50 mm
Szerokość noska	20 mm
Kolor	tytanowy niebieski
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE

uvex RX ti 5902 - 9248

- cienka oprawka tytanowa
- mostek wykonany z lekkiego, hipoalergicznego czystego tytanu
- elastyczne zauszniki wykonane z beta tytanu
- regulowany mostek o anatomicznym kształcie
- przezroczyste osłony boczne mocowane na śrubach
- końcówki zauszników TPE z łatwą regulacją



Art. nr	6109.402
Nr ref.	5902 1600 52/19
Soczewki	52 mm
Szerokość noska	19 mm
Kolor	tytanowy niebieski
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE

uvex RX sp

Oprawki uvex RX sp charakteryzuje nie tylko sportowy design oraz atrakcyjna kombinacja kolorów, ale także wbudowane funkcje ochronne, które sprawiają, że w przeciwieństwie do konwencjonalnych okularów ochronnych, oddzielna osłona boczna nie jest konieczna.

- plastikowa oprawka w sportowym stylu
- miękki nosek o anatomicznym kształcie
- osłony boczne oraz ochrona górnej krawędzi oczu
- wbudowane w oprawkę
- zauszniki oraz końcówki zauszników soft-grip zapewniają bezpieczne dopasowanie
- trzy modele w różnych kolorach
- normy: certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE

Soczewki uvex anatomic sport

Krzywizna oprawek uvex RX sp:

- soczewki ściśle umiejscowione przed oczami pod odpowiednim kątem
- brak defektów wizualnych
- możliwość wykonania w materiałach:
 - poliwęglan utwardzony
 - Trivex
 - tworzywo sztuczne CR-39
 - indeksowane tworzywo sztuczne CR-39
- typy dostępnych soczewek:
 - jednoogniskowe
 - progresywne

W A Ż N E !!!

**osadzenie soczewek w ramkach sportowych tylko do
określonych wartości parametrów wad wzroku:**

ramki 5512 oraz 5513

korygowanie wady wzroku dla:

- sfera do +/- 3,50 dioptrii
- cylinder, wartość max. do +/- 2.0 dioptrii

ramki 5510 oraz 5519

korygowanie wady wzroku dla:

- sfera do +/- 5,00 dioptrii
- cylinder, wartość max. do +/- 2.0 dioptrii



uvex RX sp 5513 / model za 5508

- obszerne anatomiczne soczewki
- modne zawijane zauszuki z miękkimi komponentami, zapewniają komfortowe i bezpieczne dopasowanie
- kształt anatomiczny części miękkich noska (wbudowane w oprawkę – nie stanowią odrębnego elementu)
- część skroniowa zauszników w stylu sportowym, połączenie miękkich i twardych komponentów zapewnia większy komfort i bezciskowe dopasowanie

Art. nr	6109.222
Nr ref.	5513 1577 62/16
Soczewki	62 mm
Szerokość noska	16 mm
Kolor	szary, jasnozielony
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE



uvex RX sp 5510

- oprawka plastikowa w stylu sportowym,
- kształt anatomiczny części miękkich noska,
- funkcje ochronne zostały wbudowane w oprawkę,
- część skroniowa zauszników w stylu sportowym, połączenie miękkich i twardych komponentów zapewnia większy komfort i bezciskowe dopasowanie
- anatomiczna krzywizna soczewki

Art. nr	6109.216	6109.217
Nr ref.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Soczewki	62 mm	62 mm
Szerokość noska	17 mm	17 mm
Kolor	czarny matowy, jasnoszary	czarny matowy, pomarańczowy
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE	



uvex RX sp 5512

- oprawka plastikowa w stylu sportowym z panoramiczną konstrukcją
- miękki, anatomiczny nosek
- funkcje ochronne zostały wbudowane w oprawkę,
- część skroniowa zauszników w stylu sportowym, połączenie miękkich i twardych komponentów zapewnia większy komfort i bezciskowe dopasowanie
- anatomiczna krzywizna soczewki
- uvex tight-fit-kit (uszczelka wraz z gumką) chroni przed kurzem/pyłem i/lub przed kroplami cieczy i zachlapaniem

Art. nr	6109.221	6109.220
Nr ref.	5512 1348 65/16	5512 5573 65/16
Soczewki	65 mm	62 mm
Szerokość noska	16 mm	17 mm
Kolor	antracytowy, pomarańczowy	brązowy, oliwkowy
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE	



uvex tight-fit-kit do ramek uvex RX sp 5512

Zauszniki okularów modelu uvex RX 5512 mogą być zastępowane opaską na głowę, gwarantując tym samym większe bezpieczeństwo wymagane podczas pracy w ekstremalnych warunkach. Dodatkowo montowana uszczelka, wykonana z miękkiego tworzywa, zapewnia dopasowanie i ochronę podczas pracy z cieczą i/lub w warunkach zapylenia (np. wiórami). Ramki w zestawie z uszczelką zapewniają najwyższy poziom ochrony.

Art. nr	6118.004	6118.005
Kolor	antracytowy, pomarańczowy	brązowy, oliwkowy



uvex RX sp 5519

- oprawka plastikowa w stylu sportowym,
- kształt anatomiczny części miękkich noska,
- funkcje ochronne zostały wbudowane w oprawkę,
- część skroniowa zauszników w stylu sportowym, połączenie miękkich i twardych komponentów zapewnia większy komfort i bezciskowe dopasowanie

Art. nr	6109.223	6109.224
Nr ref.	5519 5573 56/21	5519 1371 56/21
Soczewki	56 mm	56 mm
Szerokość noska	21 mm	21 mm
Kolor	brązowy, oliwkowy	antracytowy, petrol
Normy	Certyfikat i oznaczenie EN: uvex W 166 F DIN CE	